



ACQUARAGIA

DESCRIZIONE	Diluente specifico per rivestimento murale a solvente Pliomat e per smalti sintetici lungo olio.	
CARATTERISTICHE GENERALI	Liquido limpido, infiammabile, con odore caratteristico.	
CAMPI D'IMPIEGO	Indicato per diluire e portare a viscosità di utilizzo le pitture a base di resine Pliolite e le vernici sintetiche lungo olio.	
CARATTERISTICHE TECNICHE	Aspetto Colore Odore Punto di infiammabilità Peso specifico a 15°C	Liquido limpido Chiaro Caratteristico > 23 °C 0.770-0.800 kg/l
DILUIZIONE	Aggiungere l' Acquaragia alla pittura o alla vernice nella misura del 10% circa per le applicazioni a pennello o a rullo e del 15% circa per le applicazioni a spruzzo, consultare comunque le dosi consigliate sulle relative schede tecniche di tali prodotti.	
CONSERVAZIONE	Conservare nei recipienti originali, ben chiusi, in luogo asciutto e ben ventilato. Tenere lontano da fonti di calore e da fiamme libere.	
AVVERTENZE	Nelle normali condizioni d'uso il prodotto non è dannoso per gli addetti alla sua manipolazione. Durante l'applicazione non mangiare, non bere e non fumare, usare indumenti protettivi quali guanti, occhiali e mascherina.	

Le informazioni contenute nella presente scheda sono, per quanto risulta a nostra conoscenza, esatte ed accurate, ma ogni raccomandazione e suggerimento dato è senza alcuna garanzia, non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo.
In caso di dubbio è sempre consigliabile effettuare prove preliminari o consultare il nostro ufficio tecnico. La nostra azienda si riserva il diritto di modificare i prodotti ed il contenuto della presente, senza alcun preavviso.