



MURAL

DESCRIZIONE	Pittura al quarzo.
CARATTERISTICHE GENERALI	Mural è un rivestimento decorativo, traspirante e coprente. Lascia un alto spessore che aiuta a mascherare le imperfezioni del supporto.
CAMPI D'IMPIEGO	Mural è ideale per la tinteggiatura di porticati, sottobalconi, seminterni e in generale di pareti non esposte direttamente alle intemperie. E' sconsigliato per il rivestimento di intere facciate perché ha scarsa resistenza alle intemperie.
CARATTERISTICHE TECNICHE	Colore disponibile bianco
APPLICAZIONE	A pennello, a rullo o a spruzzo a seconda delle necessità. I supporti da trattare devono essere ben puliti e asciutti, esenti da polvere o vecchie pitture sfarinose, pretrattati con il fissativo Resifix .
DILUIZIONE	Il prodotto va diluito con acqua nella misura massima del 20-25% a seconda del tipo di applicazione.
RESA	La resa è subordinata al tipo di supporto da trattare. Mediamente con 1 litro di prodotto si trattano circa 3 mq di superficie.
CONSERVAZIONE	In recipienti originali ed integri, protetti dal gelo e dal caldo eccessivo, il prodotto si conserva per circa 12 mesi.
AVVERTENZE	Nelle normali condizioni d'uso il prodotto non è dannoso per gli addetti alla sua manipolazione. Durante l'applicazione non mangiare, non bere e non fumare, usare indumenti protettivi quali guanti, occhiali e mascherina.