POLIQUARZ

DESCRIZIONE

Rivestimento murale professionale a base di copolimeri sintetici acrilici e quarzo grana media.

CARATTERISTICHE GENERALI

Pittura protettiva e decorativa contenente quarzo grana media, che conferisce aderenza e spessore.
Poliquarz è un rivestimento idrorepellente che rende la superficie trattata impermeabile alla pioggia e al tempo stesso permette la traspirazione del vapore acqueo proveniente dalla parete. Per questa ragione è consigliato soprattutto per uso esterno anche in ambienti sottoposti ad alta umidità ambientale.

CAMPI D' IMPIEGO

E' indicato per la tinteggiatura di intonaci nuovi e restaurati e di prefabbricati industriali in cemento.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Colori disponibili	bianco e di cartella
Aspetto	opaco
Residuo secco	72 % +/- 2 %
Densità	1,62 kg/lt +/- 0.05
Viscosità Brookfield a 25 °C	6500 - 8500 cps
Indice di tixotropia	> 1,7
Tempo di fuori polvere a 20 °C UR 60 %	30 minuti
Tempo di sopraverniciabilità a 20°C	8 - 12 ore
Tempo di essiccazione totale a 20 °C	36 ore
Resistenza agli U.V.	buona
Resistenza ai vapori acidi	buona
Resistenza ai vapori basici	buona
Temperatura di applicazione	da + 5 a 35 °C

APPLICAZIONE

L' applicazione può essere effettuata a pennello, a rullo o a spruzzo a seconda delle esigenze. Prima dell'applicazione accertarsi che la superficie da trattare sia ben asciutta e pulita e non contenga vecchie pitture friabili. Il supporto va pretrattato con l' isolante all'acqua **Superfix** o con il fissativo a solvente **Picacril-45**.

DILUIZIONE

Il prodotto va diluito con acqua potabile nella misura massima del 30 % per la prima mano e del 15 – 20 % per la seconda mano a seconda della superficie.
Per la pulizia degli attrezzi utilizzare acqua.

RESA TEORICA

La resa è subordinata al metodo di applicazione ed al supporto da trattare. Mediamente con 1 litro di prodotto si trattano circa 3 mq di superficie.

CONFEZIONI

Secchi in plastica da 15 lt. – 5 lt. – 2,5 lt.

CONSERVAZIONE

In recipienti originali ed integri, protetti dal gelo e dal caldo eccessivo, il prodotto si conserva per circa 12 mesi.

AVVERTENZE

Nelle normali condizioni d'uso il prodotto non è dannoso per gli addetti alla sua manipolazione. Durante l'applicazione non mangiare, non bere e non fumare, usare indumenti protettivi quali guanti, occhiali e mascherina.

Le informazioni contenute nella presente scheda sono, per quanto risulta a nostra conoscenza, esatte ed accurate, ma ogni raccomandazione e suggerimento dato è senza alcuna garanzia, non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo.
In caso di dubbio è sempre consigliabile effettuare prove preliminari o consultare il nostro ufficio tecnico. La nostra azienda si riserva il diritto di modificare i prodotti ed il contenuto della presente, senza alcun preavviso.

S.V.I.R. S.r.l. 03017 Morolo (FR) Via Gitafranco, 43 Tel. (0775) 806000/806001 Fax (0775) 229978 – www.picacolor.it – .I.01836030609