



TIXOTONE EXTRA VR

DESCRIZIONE	Pittura semilavabile per interni a base di resine acriliche.	
CARATTERISTICHE GENERALI	Tixotone Extra VR è una pittura per interni facile da applicare, ad alto rendimento ed elevato punto di bianco, si caratterizza per la sua alta permeabilità al vapore. Grazie alla sua formulazione Tixotone Extra VR resiste molto bene alla sfregatura ed ha un' alta proprietà coprente durante l' applicazione. Il prodotto è profumato, igienizzante, ed ha una buona aderenza e dilatazione.	
CAMPI D' IMPIEGO	Tixotone Extra VR è ideale per la tinteggiatura di tutti i sottofondi di interni, in particolare su supporti in cls. E' adatto anche per supporti con vecchie pitture a calce, che se sono in buono stato possono essere verniciate direttamente, altrimenti è sufficiente passare una mano di fissativo acrilico, ns. Superfix .	
CARATTERISTICHE TECNICHE	Colore disponibile	bianco e di cartella
	Aspetto	opaco
	Densità	1.6 kg/lit +/- 0.05
	Residuo secco in peso	65 % +/- 2 %
	Viscosità Brookfield a 25 °C	2000 – 3500 cps
	Indice di tixotropia	> 1.5
	Tempo di fuori polvere a 20 °C UR 60 %	30 minuti
	Tempo di essiccazione a 20 °C UR 60 %	3 ore
	Tempo di sopravverniciabilità a 20 °C	8 – 12 ore
	Infiammabilità	non infiammabile
APPLICAZIONE	Tixotone Extra VR può essere applicato a pennello, a rullo o a spruzzo, a seconda delle specifiche necessità. Prima dell' applicazione assicurarsi che il supporto non contenga polvere o vecchie pitture sfarinose. In tal caso carteggiare con carta abrasiva fine ed isolare trattando il supporto con il fissativo Superfix .	
DILUIZIONE	Miscelare in modo omogeneo la pittura, dopo la miscelazione il prodotto è pronto all'uso, non necessita di alcuna diluizione. Per eventuali diluizioni e per la pulizia degli attrezzi utilizzare acqua.	
RESA TEORICA	La resa è subordinata al tipo di applicazione ed al supporto da trattare. Mediamente 1 litro di Tixotone Extra VR è sufficiente per tinteggiare circa 5 mq di superficie.	
CONFEZIONI	Secchi in plastica da 14 lt. – 5 lt. – 2,5 lt. o cubo in plastica da 700 lt.	
CONSERVAZIONE	In recipienti originali ed integri, conservati in luoghi protetti dal gelo e dal caldo eccessivo, il prodotto si conserva bene per circa 12 mesi.	
AVVERTENZE	Nelle normali condizioni d' uso il prodotto non è dannoso per gli addetti alla sua manipolazione. Durante l'applicazione non mangiare, non bere e non fumare, usare indumenti protettivi quali guanti, occhiali e mascherina, tenere aperte porte e finestre. Le informazioni contenute nella presente scheda sono, per quanto risulta a nostra conoscenza, esatte ed accurate, ma ogni raccomandazione e suggerimento dato è senza alcuna garanzia, non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo. In caso di dubbio è sempre consigliabile effettuare prove preliminari o consultare il nostro ufficio tecnico. La nostra azienda si riserva il diritto di modificare i prodotti ed il contenuto della presente, senza alcun preavviso.	